

UNDERBODY BRUSH PROTECT

Средство для защиты автомобильного шасси

ХАРАКТЕРИСТИКИ: Состав на основе каучука с добавлением синтетических смол — это высококачественное, быстросохнущее, прочное и эластичное средство, предназначенное для защиты днища автомобиля при нанесении вручную. Обеспечивает защиту от ударов камней, воздействия воды, соли и масел. Применяется для защиты порогов, колесных арок, рам, наружных частей днища и т. д. Обладает звукопоглощающими и звукоизоляционными свойствами. Наносится кистью или малярным валиком, образует эластичное покрытие, сохраняющее свои свойства в диапазоне температур от -30°C до $+70^{\circ}\text{C}$. Высокая устойчивость к высоким температурам предотвращает «стекание» покрытия, что часто происходит с битумными защитными составами. При низких температурах продукт сохраняет отличную эластичность и адгезию. Через 3–4 часа после нанесения на покрытие можно наносить любой финишный слой.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА: Черная жидкость с приятным сладковатым запахом.

МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ НА СЛЕДУЮЩИХ ПОВЕРХНОСТЯХ:

- ◆ Старые лакокрасочные покрытия
- ◆ Полиэфирные шпатлевки
- ◆ Сталь
- ◆ Нержавеющая сталь
- ◆ Оцинкованная сталь
- ◆ Алюминий
- ◆ Пластмассы
- ◆ Эпоксидные грунты
- ◆ Полиэфирные ламинаты
- ◆ Двухкомпонентные акриловые грунты

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

Покрываемая поверхность должна быть чистой, обезжиренной, сухой, очищенной от ржавчины.